


Kartonklammern

Spannarme starr, mit Gummigreifbelag, mit dem Schlitten verschleißt*;
ohne Seitenschub;
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft	Spannarmhöhe x Länge	Öffnungsbereich** zw. dem Armen	Rahmenbreite	Aufhängung	Vorbaumaß	ESP	Gewicht	Preis	optional mit Seitenschub***	Mehrpreis je 100 mm Spannarmhöhe + -länge
	kg/ LSP mm	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg	EUR	EUR	EUR
05.60.4	400/500	700x700	500-1100	840	2A	85	120	195	4.450,-	4.950,-	115,-
10.60.4	700/500	1000x700	480-1600	900	2A	102	180	290	5.910,-	6.410,-	155,-
15.60.4	1200/600	1200x1200	480-1740	1060	2A	132	220	590	7.700,-	8.200,-	170,-
20.60.4	1600/600	1200x1400	480-1740	1060	2A/3A	132	320	690	8.320,-	8.820,-	180,-

* Aufpreis für angeschraubte Spannarme bei Typengröße : EUR/Paar

05
10
15
20


** Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

*** Mit Seitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Mehrpreis für Manometer: EUR 50,-

Kartonklammern

mit Parallelausgleich der Spannplatten, mit Gummigreifbelag;
ohne Seitenschub;
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft	Spannarmhöhe x Länge	Öffnungsbereich* zw. dem Armen	Rahmenbreite	Aufhängung	Vorbaumaß	ESP	Gewicht
	kg/ LSP mm	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg
10.60.5	700/500	900x700	480-1600	900	2A	102	180	280
15.60.5	1200/600	1000x1000	480-1740	1060	2A	132	220	460
20.60.5	1600/600	1000x1000	480-1740	1060	2A/3A	132	320	480


* Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

** Mit Seitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Mehrpreis für Manometer:

Kartonklammern

mit **Parallelausgleich und geteilten Spannplatten**, mit Gummigreifbelag;
ohne Seitenschub;
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft kg/ LSP mm	Spann- armhöhe x Länge mm	Öffnungs- bereich* zw. dem Armen mm	Rahmen- breite mm	Auf- hän- gung ISO	Vorbau- maß mm	ESP mm	Gewicht kg
10.60.5.2	700/500	1000x 1000	400-1520	900	2A	102	205	370
15.60.5.2	1200/600	1200x 1200	400-1660	1060	2A	132	230	510
20.60.5.2	1600/600	1200x 1400	400-1660	1060	2A/3A	132	380	640

* Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

** Mit Seitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Mehrpreis für Manometer:

Kartonklammerarme

aufsteckbar auf die Gabeln einer Klammer,
mit Gummibelag



Type	Tragkraft kg/LSP mm	Spannarmgröße mm
10.605A	700/500	700x700
20.605A	1600/500	1000x1000

Bitte geben Sie uns mit Ihrer Bestellung den Gabelzinkenquerschnitt bekannt.
Sonderausführungen auf Anfrage!