

**Zinkenverstellgeräte, integrierte Ausführung
mit Seitenschubschaltung*
und wellengeführten Verstellgabelzinken**



Mögliche Gabellänge bis 1600 mm. Ausführung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type	Rahmenbreite mm	Tragkraft kg	Lastschwerpunkt mm	Öffnungsbereich mm	Gabellänge mm	Gabelquerschnitt mm	Eigen- gewicht kg	ESP x mm	ESP y mm	Vorbau- maß mm
20.166is	900	1800	600	250-850	1200	100x40	174	237	203	111
20.166is	1000	1800	600	250-950	1200	100x40	180	233	204	111
20.166is	1100	1800	600	250-1050	1200	100x40	186	229	205	111
20.166is	1200	1800	600	250-1150	1200	100x40	191	225	206	111
30.166is	1000	2500	600	270-920	1200	100x45	241	228	253	125
30.166is	1100	2500	600	270-1020	1200	100x45	248	224	257	125
30.166is	1200	2500	600	270-1120	1200	100x45	255	219	261	125
30.166is	1300	2500	600	270-1220	1200	100x45	263	214	264	125
30.166is	1400	2500	600	270-1320	1200	100x45	270	208	268	125
40.166is	1200	3500	600	300-1150	1200	120x50	297	238	241	130
40.166is	1300	3500	600	300-1250	1200	120x50	304	235	245	130
40.166is	1400	3500	600	300-1350	1200	120x50	311	232	250	130
40.166is	1500	3500	600	300-1450	1200	120x50	319	229	254	130
40.166is	1600	3500	600	300-1550	1200	120x50	326	226	259	130
45.166is	1200	4500	600	350-1110	1200	140x50	398	233	288	144
45.166is	1300	4500	600	350-1210	1200	140x50	408	228	292	144
45.166is	1400	4500	600	350-1310	1200	140x50	418	224	297	144
45.166is	1500	4500	600	350-1410	1200	140x50	428	220	301	144
45.166is	1600	4500	600	350-1510	1200	140x50	437	216	306	144
45.166is	1700	4500	600	350-1610	1200	140x50	447	212	310	144
45.166is	1800	4500	600	350-1710	1200	140x50	457	207	315	144

* Seitenschubweg abhängig vom Öffnungsbereich.

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)

Die technischen Daten verstehen sich incl. Gabelzinken jedoch ohne Hubschlitzenstege!

Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

20.166is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:


30.166is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:

40.166is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:

45.166is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:

Zinkenverstellgerät, Gabelzinken oben wellengeführt, unten mit Rollen auf Anfrage! „Typ 167is“

**Zinkenverstellgeräte, integrierte Ausführung
mit Seitenschubhaltung*
und rollengeführten Verstellgabelzinken**



Maximal mögliche Gabellänge 2400 mm.

Type	Rahmen- breite	Trag- kraft	Last- schwer- punkt	Öff- nungs- bereich	Gabel- länge	Gabel- quer- schnitt	Eigen- gewicht	ESP x	ESP y	Vorbau- maß	Rest- seiten- schub bei EURO- länge mm
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm
50.266is	1400	5000	600	460-1140	1200	140x60	511	222	316	145	±110
50.266is	1500	5000	600	460-1240	1200	140x60	527	218	319	145	±110
50.266is	1600	5000	600	460-1340	1200	140x60	541	213	321	145	±110
50.266is	1700	5000	600	460-1440	1200	140x60	556	208	323	145	±110
50.266is	1800	5000	600	460-1540	1200	140x60	571	204	326	145	±110
50.266is	1900	5000	600	460-1640	1200	140x60	586	200	328	145	±110
50.266is	2000	5000	600	460-1740	1200	140x60	601	196	329	145	±110
60.266is	1600	6000	600	500-1340	1200	160x60	610	224	338	155	±110
60.266is	1700	6000	600	500-1440	1200	160x60	627	219	340	155	±110
60.266is	1800	6000	600	500-1540	1200	160x60	643	215	343	155	±110
60.266is	1900	6000	600	500-1640	1200	160x60	660	211	345	155	±110
60.266is	2000	6000	600	500-1740	1200	160x60	677	207	347	155	±110
60.266is	2100	6000	600	500-1840	1200	160x60	693	204	349	155	±110
60.266is	2200	6000	600	500-1940	1200	160x60	710	200	351	155	±110
70.266is	1800	7000	600	500-1520	1200	150x70	748	218	375	178	±120
70.266is	1900	7000	600	500-1620	1200	150x70	767	214	377	178	±120
70.266is	2000	7000	600	500-1720	1200	150x70	787	210	380	178	±120
70.266is	2100	7000	600	500-1820	1200	150x70	806	207	382	178	±120
70.266is	2200	7000	600	500-1920	1200	150x70	826	203	384	178	±120
70.266is	2300	7000	600	500-2020	1200	150x70	846	200	386	178	±120
70.266is	2400	7000	600	500-2120	1200	150x70	865	197	388	178	±120
80.266is	1800	8000	600	560-1520	1200	180x70	843	230	391	178	±120
80.266is	1900	8000	600	560-1620	1200	180x70	864	226	394	178	±120
80.266is	2000	8000	600	560-1720	1200	180x70	885	222	397	178	±120
80.266is	2100	8000	600	560-1820	1200	180x70	905	218	399	178	±120
80.266is	2200	8000	600	560-1920	1200	180x70	926	215	402	178	±120
80.266is	2300	8000	600	560-2020	1200	180x70	947	212	404	178	±120
80.266is	2400	8000	600	560-2120	1200	180x70	968	208	406	178	±120
80.9.266is	1900	8000	900	600-1600	1800	200x70	1249	354	435	198	±150
80.9.266is	2000	8000	900	600-1700	1800	200x70	1271	349	437	198	±150
80.9.266is	2200	8000	900	600-1900	1800	200x70	1315	340	441	198	±150
80.9.266is	2400	8000	900	600-2100	1800	200x70	1359	332	445	198	±150
80.9.266is	2600	8000	900	600-2300	1800	200x70	1403	324	449	198	±150

*Seitenschubweg abhängig vom Öffnungsbereich.

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)

Die technischen Daten verstehen sich incl. Gabelzinken jedoch ohne Hubschlitzenstege!

Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

50.266is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

60.266is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

70.266is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

80.266is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

80.9.266is: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Pair:

Höhere Tragkräfte und Sonderausführungen auf Anfrage!