

## Ballenklammern

ohne Seitenschub; incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft Stapler	Tragkraft Klammer	Aufhängung	Rahmenbreite	Öffnungsbereich* zw. den Armen	Arme** HxL	ESP	Vorbaumaß	Gewicht
	kg/mm	kg/mm	ISO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1200	540-1940	400x1200	271	209	825
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1200	540-1940	400x1200	320	209	870
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1400	540-2140	400x1200	264	209	860
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1400	540-2140	400x1400	312	209	900
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1600	540-2340	400x1200	258	209	890
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1600	540-2340	400x1400	304	209	935
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1600	640-2440	400x1200	255	209	905
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1600	640-2440	400x1400	301	209	945
30.160.3	4000/500	3100/500	3A	1600	640-2440	400x1600	351	209	990
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1200	430-1730	400x1400	320	214	965
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1200	430-1730	400x1600	372	214	1010
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1200	530-1930	400x1400	318	214	970
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1200	530-1930	400x1600	371	214	1020
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1400	530-2130	400x1400	309	214	1015
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1400	530-2130	400x1600	359	214	1065
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1600	530-2330	400x1400	300	214	1060
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1600	530-2330	400x1600	349	214	1110
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1600	630-2430	400x1400	297	214	1075
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1600	630-2430	400x1400	297	214	1075
40.160.3	5000/600	4000/600	3A	1600	630-2430	400x1600	346	214	1120

Verschleißleisten unter dem Klammerkörper und den Spannarmen, sowie Schutzbügel über dem Klammerkörper sind im Lieferumfang enthalten.


\* Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

\*\* Mehrpreis für längere und höhere Spannarme auf Anfrage!

**Ausführung als Zellstoff-Ballenklammer und Sonderausführungen, sowie höhere Tragkraft auf Anfrage!**  
**Mit Seitenschub (abhängig vom Öffnungsbereich) Aufpreis**

## Schaumstoff-Ballenklammern

ohne Seitenschub;  
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft	Spannarme*	Öffnungsbereich** zwischen den Armen	Rahmenbreite	Aufhängung	Vorbaumaß	ESP	Gewicht
	LSP	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg
10.60.3S	800/500	1500x400	900-2400	1600	2A	105	125	270
20.60.3S	1500/500	1500x500	900-2400	1600	2A	135	120	380

\* Mehrpreis für längere und höhere Spannarme auf Anfrage!

\*\* Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

\*\*\* Abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Mehrpreis für Manometer