Drehbare Gabelklammern, Drehbereich 360 ° endlos



Zinken verschweißt,
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft

Type	Tragkraft kg/LSP mm	Auf-hängung ISO	Rahmen-breite mm	Öffnungs-bereich zw. den Gabeln mm	Gabeln mm	ESP mm	Vorbau-maß mm	Gewicht kg
10.175.1	1500/500	2A	980	500-1650	100x40	198	248	450
			1080	500-1750	1200 lang	196		455
15.175.1	2000/500	2A	980	530-1690	100x40	227	285	560
			1080	530-1790	1200 lang	225		570
			1180	630-2090		225		590
20.175.1	2500/500	2A/3A	1080	540-1800	140x50	258	295	640
			1180	540-1900	1200 lang	255		650
			1280	640-2200		250		670
25.175.1	3000/500	3A	1100	560-1820	150x50	262	315	785
			1200	560-1920	1200 lang	260		800
			1300	660-2220		258		825
30.175.1	3500/500	3A	1200	560-1860	150x50	302	370	865
			1300	560-1960	1200 lang	303		885
			1400	660-2360		298		930
40.175.1	4500/600	3A	1200	560-1860	160x60	311	385	1040
			1400	560-2060	1200 lang	309		1080
			1600	760-2560		305		1130

Höhere Tragkräfte auf Anfrage!
Mehrpreis für Sonderöffnungen auf Anfrage!
Geschraubte Gabelzinken auf Anfrage!