


Drehgerät

Drehbereich 360 ° endlos
Mit Zahnkranz und Getriebe.



Type	Tragkraft kg/LSP mm	Dreh- moment Nm	Gabel- träger Breite mm	Auf- hängung ISO	Vorbau- maß mm	ESP mm	Gewicht kg
20.55	2500/500	6.000	1100	2A/3A	160	98	255
40.55	4000/500	11.000	1100	3A	170	120	370
50.55	5000/600	11.500	1200	4A	180	140	440
60.55	7000/600	12.000	1200	4A	180	140	610
80.55	8000/600	23.000	1500	4A	260	150	1150
100.55	10000/600	23.000	1500	4A u. ähnl.	280	155	1300
120.55	12000/600	30.000	*	*	*	*	*
300.55	20000/1200	57.000	*	*	*	*	*

* Technische Daten und Preise auf Anfrage!

** Technische Daten auf Anfrage!

Höhere Tragkräfte, mit Pin-Type-Aufhängung oder integrierte Ausführung der Drehgeräte auf Anfrage!

Mehrpreis für breiteren Gabelträger auf Anfrage!

Mehrpreis für hydr. Drehdurchführung (im Drehgerät installiert)

Für Gießereinsatz:

Mehrpreis für mech. Labyrinth und Vitondichtung, nur außen

Mehrpreis für Sichtfenster im Gabelträger, mech. Labyrinth, Vitondichtung innen und außen

Mehrpreis für hydr. löfbbare Haltebremse (Leckölanschluß erforderlich)

Für extreme Einsätze zur Erhöhung des Drehmomentes:

Mehrpreis für verstärktes Getriebe bei Type 20 + 40.55/55S

ab Type 50.55/55S ist verstärktes Getriebe Standard!

Mehrpreis für zweites, verstärktes Getriebe ab Type 50.55/55S

Einhängegabelzinken in Drehgeräteausführung.

Mit verstärkter Ober- und Unterpratze sowie Feststellschraube.

anstatt Kipphebelarretierung Preis auf Anfrage!