


## Kartonklammern

mit Parallelausgleich und geteilten Spannplatten, mit Gummigreifbelag;  
ohne Seitenschub;  
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft kg/ LSP mm	Spann- armhöhe x Länge mm	Öffnungs- bereich* zw. dem Armen mm	Rahmen- breite mm	Auf- hän- gung ISO	Vorbau- maß mm	ESP mm	Gewicht kg
10.60.5.2	700/500	1000x 1000	400-1520	900	2A	102	205	370
15.60.5.2	1200/600	1200x 1200	400-1660	1060	2A	132	230	510
20.60.5.2	1600/600	1200x 1400	400-1660	1060	2A/3A	132	380	640

\* Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

\*\* Mit Seitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Mehrpreis für Manometer:

## Kartonklammerarme

aufsteckbar auf die Gabeln einer Klammer,  
mit Gummibelag



Type	Tragkraft kg/LSP mm	Spannarmgröße mm
10.605A	700/500	700x700
20.605A	1600/500	1000x1000

Bitte geben Sie uns mit Ihrer Bestellung den Gabelzinkenquerschnitt bekannt.  
Sonderausführungen auf Anfrage!