Zubehör

Zubehör-Bezeichnung:
Druckbegrenzungsventil mit Handrad, einstellbar, und Manometer
Druckbegrenzungsventil, doppelseitig starr, druckdichte Ausf., 70/120/150/180 bar
Druckbegrenzungsventil, umschaltbar auf 3 Druckstufen, einstellbar von 30-180 bar
Drehdurchführung mit Sperrblock
Sperrblock, hydr. entsperrbar für Hydr. Zylinder
Doppelsperrblock, NW 8
6/2-Wege-Magnetventil, Spannung 12/24/36/48/80 Volt
8/3-Wege-Magnetventil, (Spannung 12 Volt)
Manometer, 0-400 bar
Umschaltknopf für Magnetventil (Totmannknopf)
Pumpenstromteiler
2-Wege-Stromteiler mit Vorspannventil

Zubehör-Bezeichnung:	Artikelnummer
Wechselpratzen	DIN/ISO 2A
	ISO 3A/ISO 2A
	ISO 4A/ISO 3A
Adapterstücke	vorne ISO 2A, hinten ISO 3A
	vorne ISO 3A, hinten ISO 4A
	vorne ISO 3A, hinten ISO 2A

Sonstiges Zubehör auf Anfrage.

mech. Schnellwechseleinrichtung



für alle Anbaugeräte zum Gabelträgeranbau
(ausgenommen sind schwenkbare Kranarme, Geräte mit Seitenschub und Drehgeräte der Baureihe 155)

für Typengröße (1. + 2. Stelle)	Aufhängung ISO
10	2A
15-20	2A/3A
25-30	3A
40	4A