


## Zinkenverstellgeräte, vorgehängte Ausführung mit separatem Seitenschub und wellengeführten Verstellgabelzinken



Komplett mit wellengeführten Verstellgabelzinken, mögliche Gabellänge bis 1600 mm.  
Ausführung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type	Rahmenbreite mm	Tragkraft kg	Lastschwerpunkt mm	Öffnungsbereich mm	Seitenschub mm	Aufhängung ISO	Gabellänge mm	Gabelquerschnitt mm	Eigen- gewicht kg	ESP x mm	ESP y mm	Vorbaumaß mm
20.166vss	900	1800	600	250-850	±100	2A	1200	100x40	221	222	245	144
20.166vss	1000	1800	600	250-950	±100	2A	1200	100x40	227	218	246	144
20.166vss	1100	1800	600	250-1050	±100	2A	1200	100x40	235	214	247	144
20.166vss	1200	1800	600	250-1150	±100	2A	1200	100x40	241	210	248	144
30.166vss	1000	2500	600	270-920	±100	2A/3A	1200	100x45	295	221	282	160
30.166vss	1100	2500	600	270-1020	±100	2A/3A	1200	100x45	302	217	286	160
30.166vss	1200	2500	600	270-1120	±100	2A/3A	1200	100x45	309	212	290	160
30.166vss	1300	2500	600	270-1220	±100	2A/3A	1200	100x45	329	207	293	160
30.166vss	1400	2500	600	270-1320	±100	2A/3A	1200	100x45	336	201	297	160
40.166vss	1200	3500	600	300-1150	±100	3A	1200	120x50	355	229	275	165
40.166vss	1300	3500	600	300-1250	±100	3A	1200	120x50	374	226	279	165
40.166vss	1400	3500	600	300-1350	±100	3A	1200	120x50	381	224	284	165
40.166vss	1500	3500	600	300-1450	±100	3A	1200	120x50	392	221	288	165
40.166vss	1600	3500	600	300-1550	±100	3A	1200	120x50	399	219	293	165
45.166vss	1200	4500	600	350-1110	±150	3A	1200	140x50	484	235	318	189
45.166vss	1300	4500	600	350-1210	±150	3A	1200	140x50	496	231	322	189
45.166vss	1400	4500	600	350-1310	±150	3A	1200	140x50	505	228	327	189
45.166vss	1500	4500	600	350-1410	±150	3A	1200	140x50	534	224	331	189
45.166vss	1600	4500	600	350-1510	±150	3A	1200	140x50	543	220	336	189
45.166vss	1700	4500	600	350-1610	±150	3A	1200	140x50	558	216	340	189
45.166vss	1800	4500	600	350-1710	±150	3A	1200	140x50	568	211	345	189

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)  
Die technischen Daten verstehen sich inkl. Gabelzinken!

20.166vss: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:  
30.166vss: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:  
40.166vss: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:  
45.166vss: Mehrpreis je 100 mm längere Gabelzinken/Paar:

**Höhere Tragkräfte und Sonderausführungen auf Anfrage!**